NaanDan Tropfschlauch PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130micron 1,1ltr/h 30cm Schwarz 500m Typ Amnon PC CNL (7020654)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Kapazität	1,1 ltr/h
Maß	16 mm
Länge	500 m
Innen ø	14 mm
Max. Länge	180 m
Tropferabstand	30 cm
Wandstärke	39 mil
Wandstärke	1,0 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Ablaufen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.

Öffnungsdruck: 1,0 bar Schließdruck: 0,2 bar

Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar Empfohlene Filterung: 130 Mikron Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

Herstellungstoleranz: 3%

Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und

Gewächshäusern

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

