# Profec Wasserzähler Trockenläufer Messing 2 1/2" Außengewinde 16bar 0,1A 15m³/h DN50 24V Blau CE/MID MD-A Typ TL Multijet waagerecht mit Pulsoption (0892311)




PROFEC

REBER
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Typ | TL Multijet |
| Werkstoff | Messing |
| Zulassung | CE/MID |
| Modell | MD-A |
| Anschluss | Außengewinde |
| Typ | waagerecht mit Pulsoption |
| MinimumReadingCapacity | 0.00005 |
| Spannung | 24V |
| Arbeitsdruck | 16 bar |
| Max. Temp. | 50 °C |
| Kapazität Qmax | 30 $m^3/h$ |
| Kapazität Qn | 15 $m^3/h$ |
| DN | 2 " |
| Maß | 2 1/2" |
| Pulseoption | 100 ltr |
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.31 $m^3/St$ |

| | |
|---|---|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 25 $m^3$/St |
| Q4 ISO 4064 (2005) | 31.3 $m^3$/St |
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
| Länge | 280/300 mm |
| DN | 50 |
| Breite | 125 mm |
| Durchmesser | 2 " |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| H | 172 mm |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden.
Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

## Generiert am: 04.09.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0

info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER
Bewässerungssysteme