

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Messing 2 1/2"  
Außengewinde 16bar 0,1A  
15m<sup>3</sup>/h DN50 24V Blau CE/MID  
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet  
waagerecht mit Pulsoption  
(0807211)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ TL Multijet

Werkstoff Messing

Zulassung CE/MID

Modell MD-A/MD-AP

Anschluss Außengewinde

Typ waagrecht mit Pulsoption

MinimumReadingCapacity 0.00005

Spannung 24V

Arbeitsdruck 16 bar

Max. Temp. 50 °C

Kapazität Qmax 30 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 15 m<sup>3</sup>/h

DN 2 "

Maß 2 1/2"

Pulseoption 100 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.31 m<sup>3</sup>/St



Q3 ISO 4064 (2005) 25 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 31.3 m<sup>3</sup>/St

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 280/300 mm

DN 50

Breite 125 mm

Durchmesser 2 "

## ABMESSUNGEN

H 172 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

**Generiert am: 08.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0



**REBER**  
Bewässerungssysteme

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme