

Flotide Wärmepumpe Inverter 50 mm 10.22A 380VAC Schwarz Typ Seitlich Inver 25T/32 (7042942)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich Inver

Werkstoff ABS

Condensor Titan

Fan orientation Horizontal

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 9 °C

Herz 50 Hz

Maximale
Umgebungstemperatur 43 °C

Minimale
Umgebungstemperatur -7 °C

Refrigerant R32

Compressor Marke Gree

Energy label A

Durchfluss 14 m³/St

Bruttogewicht 69 Kg



Maß 50 mm

Typ 25T/32

Spannung 380VAC

Gewicht 103 kg

Ampere 10.22 A

Lärm 56 dB

Phase 3

Poolvolume 60 ~ 115 m³

Max. Poolvol. 115 m³

COP bei L15/W25 7.6 ~ 5.3

Heizleistung L15/W25 19.1 ~ 7.2 kW

Fan power 0.15 kW

Fan geschwindigkeit 600 ~ 700 Rpm

Lärm 46 dB

CO2 equivalent 0.91 ton

Zahl der Fans 1

COP bei A27/W27 14.0 ~ 7.0

Heizleistung L27/W27 24.6 ~ 9.8 kW

Leistung 5.9 ~ 0.8 kW



ABMESSUNGEN

H 862 mm

L 1160 mm

W 490 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module



REBER
Bewässerungssysteme

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 11.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme