

**IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130micron
3,1ltr/h 30cm Schwarz 50m Typ
Non PC (7006237)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Non PC

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 2 bar

Wandstärke 46 mil

Wandstärke 1,15 mm

Kapazität 3,1 ltr/h

Maß 16 mm

Länge 50 m

Innen ø 13,7 mm

Max. Länge 49 m

Tropferabstand 30 cm

| IDIT | | | | | |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Bar | Q = L/H · IDIT 16-1.4 ltr | Q = L/H · IDIT 16-2.3 ltr | Q = L/H · IDIT 16-3.1 ltr | Q = L/H · IDIT 16-4.3 ltr | Q = L/H · IDIT 16-10 ltr |
| 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 6.5 |
| 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 4.0 | 9.3 |
| 1.5 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.9 | 11.5 |
| 2.0 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 5.7 | 13.3 |



PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 08.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme