

# Flotide Wärmepumpe Inverter 50 mm 10.51A 230VAC Schwarz Typ Seitlich Inver 14/32 (7042938)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich Inver

Werkstoff ABS

Condensor Titan

Fan orientation Horizontal

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) 9 °C

Herz 50 Hz

Maximale  
Umgebungstemperatur 43 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur -7 °C

Refrigerant R32

Compressor Marke Gree

Energy label A

Durchfluss 5.2 m<sup>3</sup>/St

Bruttogewicht 44 Kg



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Maß                  | 50 mm                  |
| Typ                  | 14/32                  |
| Spannung             | 230VAC                 |
| Gewicht              | 56 kg                  |
| Ampere               | 10.51 A                |
| Lärm                 | 51 dB                  |
| Phase                | 1                      |
| Poolvolume           | 35 ~ 60 m <sup>3</sup> |
| Max. Poolvol.        | 60 m <sup>3</sup>      |
| COP bei L15/W25      | 6.2 ~ 4.4              |
| Heizleistung L15/W25 | 9.95 ~ 1.78 kW         |
| Fan power            | 0.04 kW                |
| Fan geschwindigkeit  | 600 ~ 850 Rpm          |
| Lärm                 | 31 dB                  |
| CO2 equivalent       | 0.31 ton               |
| Zahl der Fans        | 1                      |
| COP bei A27/W27      | 10.3 ~ 5.8             |
| Heizleistung L27/W27 | 13.2 ~ 3.20 kW         |
| Leistung             | 2.357 ~ 0.290 kW       |



# ABMESSUNGEN

H 618 mm

L 888 mm

W 360 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis  $-7^{\circ}\text{C}$
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module



**REBER**  
Bewässerungssysteme

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

**Generiert am: 11.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme