

**Amiad Automatischer Filter  
glasfaserverstärktes Nylon 2"  
Außengewinde 8bar  
100micron 0,1 mm Edelstahl  
316 9-12VDC latch  
Schwarz/Grün Typ Mini Sigma  
On-line (7038399)**



**Amiad**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz/Grün
Typ	Mini Sigma On-line
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Kapazität	30 m <sup>3</sup> /h
Material Filtereinsatz	Edelstahl 316
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	Außengewinde
Länge	1096 mm
Spannung	9-12VDC latch
Breite	421 mm
Gewicht	16 kg
Höhe	370 mm
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	8 bar
Rückspülauflaß	1 1/2 "
Filterung	100 micron
Maß	2"



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Rückspüldurchfluss 8,7 m<sup>3</sup>/h

Filterfläche 0,12 m<sup>2</sup>

Filterung 0,1 mm

## ABMESSUNGEN

Cr-1 225 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amiad Mini Sigma für Online-Installationen.

Der Amiad ADI-P 12VDC-Controller mit einem 2W-Latch-Magnetventil ermöglicht dem Benutzer die Überwachung und Steuerung des Filters von der Amiad-App auf seinem Handy via Bluetooth.

Die App liefert die folgenden Informationen:

DP- und Spülzyklus-Zähler.

Warnmeldungen (niedrige/höhe Drücke) und schwache Batterie.

Berichte und Daten zur Leistungshistorie.

Der Selbstdurchfluszyklus wird durch einen integrierten DP-Schalter geschaltet, ausgelöst durch: Signal vom DP-Schalter, voreingestellt auf 7 psi (0,5 bar), ein Zeitintervallparameter oder durch einen manuellen Start. Spülzeit von 10 Sekunden.

Geliefert mit 1 1/2" Spülventil.

**Generiert am: 30.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme