

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 2"/63mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD750 (7029498)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Glasfaser

Anschluss DIN Flansch

Arbeitsdruck 2,5 bar

Max. Temp. 50 °C

Typ SMD750

Kapazität 13 m³/h

Maß 2"/63mm

Sandmenge 670 kg

Filterfläche 0.44 m²

Max Durchfluss 18 m³/h

Max. Poolvol. 65 m³

ABMESSUNGEN

A 613 mm

B 772 mm

C 1689 mm





PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020440	2/30 mm	813	792	1059	324	262	381	1200	1302	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	160
7020460	2/30 mm	816	1101	1000	400	300	348	1100	1110	200
7020501	2/30 mm	917	1200	1000	510	303	308	1124	1034	100
7020502	2/30 mm	1083	1482	1600	510	303	348	1204	1214	200
7020503	2/30 mm	1124	1644	1600	510	303	308	1321	1331	220
7020504	2/30 mm	1180	1644	1600	603	474	320	1207	1217	180
7020505	4/110 mm	1800	1830	1600	603	474	320	1307	1317	200
7020506	4/110 mm	1864	2042	2000	593	474	320	1320	1330	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020440	2/30 mm	1425	1303	120	1630	1460	1083	676	1220	1023
7020450	2/30 mm	1580	1480	100	1633	1180	1160	730	1400	1000
7020501	2/30 mm	1600	1270	170	1645	1282	1175	1005	1000	1244
7020502	2/30 mm	1580	1400	170	1630	1530	1180	1040	1154	1160
7020503	2/30 mm	1610	1600	218	1610	1080	1300	1000	1204	840
7020504	2/30 mm	1610	1500	218	1600	1030	1310	1202	1151	1165
7020505	4/110 mm	1610	1430	218	1600	1070	1330	1202	1180	1167
7020506	4/110 mm	1610	1430	218	1600	1070	1330	1202	1180	1167
7020506	4/110 mm	1780	1330	240	1616	1080	1308	1150	1160	1160

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglatte Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme