Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 2,5bar Blau Typ Triton® F-30S8-NEO-CP (7021212)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Тур	Triton® F-30S8-NEO-CP
Kapazität	22 m³/h
Kiesmenge	75 Kg
Maß	2"
Durchmesser	762 mm
Gewicht	29.8 kg
Sandmenge	200 kg
Filterfläche	0.45 m ²
Max Durchfluss	22 m ³ /h
Max. Poolvol.	110 m ³

ABMESSUNGEN



B Zoll	30
A	1055 mm
В	762 mm
С	671 mm
D	590 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Mit 6-Wege-Ventil an der Seite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal



Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0 info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

