Hunter Regner Kunststoff 1/2" Innengewinde 1,4 - 7,0bar 40°-360° Schwarz Typ PGJ-00 (7026340)





TECHNISCHE DATEN

| Farbe | Schwarz | | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Werkstoff | Kunststoff | | | | |
| Kapazität | 0,08 - 1,0 m ³ /h | | | | |
| Kapazität | 1,4 - 16,7 L/Min | | | | |
| Anschluss | Innengewinde | | | | |
| Sektor | 40°-360° | | | | |
| Strahlanstieg | 15° | | | | |
| Max diameter | 23.2 m | | | | |
| Radius | 4 -10,7 m | | | | |
| Arbeitsdruck | 1,4 - 7,0 bar | | | | |
| Empf. Druck | 1.7 - 3.8 bar | | | | |
| Тур | PGJ-00 | | | | |
| Maß | 1/2" | | | | |

| | | | | Type PGJ | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----|----------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|------|--|
| | 1,0mm | | | 2,0mm | | | 3,0mm | | | 4,0mm | | | |
| | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | |
| | 2,1 | 0,19 | 5,5 | 2,1 | 0,39 | 7,3 | 2,1 | 0,57 | 9,1 | 2,1 | 0,84 | 10,1 | |
| | 2,8 | 0,23 | 5,8 | 2,8 | 0,45 | 7,6 | 2,8 | 0,68 | 9,4 | 2,8 | 0,91 | 10,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |



PRODUKTINFORMATIONEN

Raffinesse mit Hunter's PGJ Die grünsten Rasenflächen von allen sind mit einem PGJ ausgestattet. Dieser Regner hat alles, was andere rotierende Regner auch haben, aber er hat mehr Raffinesse. Er ist perfekt für Projekte, die eigentlich eine Beregnung benötigen, aber da sie anfälliger für Vandalismus sind, mit einem stabileren Regner besser funktionieren, wie z. B. Pflanzen mit winzigen Knospen oder zerbrechlichen Blüten in einem Park. Gönnen Sie sich einen PGJ, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Effiziente Bewässerung Rüsten Sie den PGJ mit großen Regnern aus und bewässern Sie unterschiedlich große Flächen in der gleichen Zone zur gleichen Zeit. Dieses effiziente Bewässerungssystem bedeutet, dass Sie Wasser und Geld sparen können. Es bietet einen Komfort und eine Effizienz, die Sie bei herkömmlichen Beregnungen nicht finden werden. Spezifikationen des PGJ - Verstellbare Schraube mit Kopf und Schlitz bedeutet. dass Sie den Radius mit einem Hunter-Schlüssel oder einem Flachschraubendreher einstellen können. - Ein einstellbarer Bogen von 40 bis 360 Grad, um das Wasser in die richtige Richtung zu lenken. - Vom Hersteller eingebaute 2.0-Düsen sind Standard. - QuickCheck ™ Bogenmechanismus für eine schnelle Bogeneinstellung. Der PGJ wird standardmäßig geliefert mit: - einem Gestell mit wassersparenden Regnerkappen, die einfach zu montieren und zu wechseln sind; - eine Gummiabdeckung. Ihre Pflanzen sollten nicht auf einen Regner wie den PGJ verzichten müssen.

Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

