

**NaanDan Tropfschlauch PE 20  
mm x 1,2 mm 47mil 4bar  
130micron 1,6ltr/h 30cm  
Schwarz 300m Typ Amnon PC  
AS (7018985)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Amnon PC AS
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Kapazität	1,6 ltr/h
Öffnungsdruck	0,5 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	0,5 - 4 bar
Maß	20 mm
Länge	300 m
Innen ø	17,6 mm
Max. Länge	240 m
Tropferabstand	30 cm
Wandstärke	47 mil
Wandstärke	1,2 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amnon PC (druckkompensierte) AS (Anti-Siphon)-Flachtropfer reduziert die Saugwirkung in der Ablassphase, um ein Blockieren zu verhindern.

Öffnungsdruck: 0,5 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar.

Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: ideal für die unterirdische Tropfbewässerung (Subsurface Drip Irrigation = SDI) sowie für die oberirdische Bewässerung.

**Generiert am: 25.05.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme