Profec Wasserzähler Trockenläufer Gusseisen DN150 DIN Flansch 10bar 150m³/h Blau LXXG Typ Laufrad waagerecht (7021131)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	Laufrad
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXXG
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Тур	waagerecht
Min. temp.	0.1 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	250 m ³ /h
Kapazität Qmax	500 m ³ /h
Kapazität Qn	150 m ³ /h
Maß	DN150
Q1 ISO 4064 (2005)	10 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	250 m ³ /St



Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /St
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	300 mm
Durchmesser	6 "
Lochkreis	240 mm

ABMESSUNGEN

Н	331 mm
Einbaumass	300
PCD	240 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung. (Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0



info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

