# Norsup Wärmepumpe Inverter Aluminium 50 mm 10,3A 230VAC Schwarz Typ Seitlich SG Silent-Pro 13 (7036141)







# **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	Seitlich SG Silent-Pro
Werkstoff	Aluminium
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Verbindung	Wi-Fi
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 ℃
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Zahl der Fans	1
Energy label	A



Durchfluss	4,1 m <sup>3</sup> /St
Used power at A15/W25	1.89-0.238
Used power at A27/W27	1.96-0.145
Maß	50 mm
Тур	13
Spannung	230VAC
Ampere	10,3 A
Lärm	47 dB
Phase	1
Poolvolume	40-70 m <sup>3</sup>
Max. Poolvol.	70 m <sup>3</sup>
COP bei L15/W25	6.7 - 4.8
Heizleistung L15/W25	9.1 - 1.6 kW
Fan power	0,04 kW
Fan geschwindigkeit	400-800 Rpm
Lärm	28.5 dB
CO2 equivalent	0,324 ton
Compressor Marke	Mitsubishi
COP bei A27/W27	16.5 - 6.6



Heizleistung L27/W27	13 - 2.4 kW
Leistung	1.96 - 0.145 kW

### **ABMESSUNGEN**

L	1000 mm
Н	622 mm
W	430 mm

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Die Vollinverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Heizleistung zu variieren, um sich allen Wetterbedingungen anzupassen. Die doppelseitige Luftführung sorgt für einen äußerst geräuscharmen Betrieb. Ein Wi-Fi-Modul ist ebenfalls serienmäßig enthalten. Mit der SmartGrid Technologie werden die Wärmepumpen auf der Grundlage des erforderlichen Wärmebedarfs geregelt, sie können jedoch nicht nach dem verfügbaren Strom geregelt werden. Fällt die Menge des selbst erzeugten Stroms unter den Wert, den die Wärmepumpe und alle anderen Verbraucher zusammen benötigen, wird externer Strom benötigt. SmartGrid ist ein digitaler Steuereingang, über den externe Signale den Stromverbrauch der Wärmepumpen beeinflussen können.

### Merkmale:

- Energielabel A
- Extrem geräuscharm mit bis zu 19dB(A)
- Beidseitiger Luftstromauslass
- Vollfarbiger Touchscreen
- Passt die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen an
- Ganzjahresmodell für Temperaturen bis zu -15°C
- Vollständig drehzahlgeregelter Gebläsemotor
- Senkung des Energieverbrauchs durch Verwendung der Modi Power/Smart/Silent



- Automatisches Heizen und Kühlen.
- Automatische Abtauung
- Effizienter COP bis zu 16
- Aluminium\*Gehäuse
- Verdrillter Wärmetauscher aus Titan, resistent gegen Salz und Chlor
- Sanftanlauf, keine Spannungsspitzen
- R32-Gas, das ein 3x niedrigeres GWP (Global Warming Potential) hat als R410A-Gas
- Inklusive Winterabdeckung
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid Technologie
- 5 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor und den Wärmetauscher

### **Generiert am: 20.11.2025**

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

