## IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130micron 1,4ltr/h 30cm Schwarz 100m Typ Non PC (7006231)





## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	Non PC
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	2 bar
Wandstärke	46 mil
Wandstärke	1,15 mm
Kapazität	1,4 ltr/h
Maß	16 mm
Тур	
Länge	100 m
Innen ø	13,7 mm
Max. Länge	84 m
Tropferabstand	30 cm



IDIT						
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-10 ltr	
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5	
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3	
1,5	1,6	2,6	3,6	4.9	11,5	
2.6	10	24			12.2	

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

**Generiert am: 30.10.2025** 

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

