

**Praher 3-Wege-Kugelhahn L-  
Bohrung PVC-U 63 mm  
Klebemuffe 3bar DN50 230VAC  
Grau Typ L-Bohrung Seitlich  
(0111280)**



**PRAHER  
GROUP**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	L-Bohrung
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor 230V
Griff-Farbe	Rot
Welle	PVC
Schaltzeit	26 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	PTFE/EPDM
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	230VAC
Temperaturbereich	0°C - 60°C
Leistung	8 W
Arbeitsdruck	3 bar
Maß	63 mm



# ABMESSUNGEN

ØDf

50 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Merkmale:

- Einfache und robuste Bauweise
- Handnotbetätigung
- Optische Stellanzeige
- Mit Standard Stellungsrückmeldung

**Generiert am: 07.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>

