

Flotide Wärmepumpe Stahl 32 mm Schlauchtülle 4,7A 230VAC Schwarz Typ Plug & Play A A3/32 (7024509)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Plug & Play A

Werkstoff Stahl

Condensator Titan

Anschluss Schlauchtülle

Maximale Umgebungstemperatur 43 °C

Phase 1

Minimale Umgebungstemperatur 7 °C

IP Wert IPX4

Refrigerant R32

Zahl der Fans 1

Durchfluss 2 m³/St

Bruttogewicht 28 Kg

Maß 32 mm

Typ A3/32

Gewicht 24 kg



Leistung 0.65 kW

COP bei A27/W27 4.41

Heizleistung L15/W25 2.2 kW

Lärm 43 dB

Poolvolume 11-15 m³

Max. Poolvol. 15 m³

Fan power 0,06 kW

Lärm 23 dB

CO2 equivalent 0,2 ton

Heizleistung L27/W27 3.1 kW

COP bei L15/W25 3.61

ABMESSUNGEN

L 310 mm

H 358 mm

W 300 mm

PRODUKTINFORMATIONEN



REBER
Bewässerungssysteme

Wenn Sie gerne in einem warmen Becken schwimmen, können Sie sich nicht alleine auf Sonnenschein verlassen. Die Flotide Plug & Play Wärmepumpe Serien eignet sich für kleine Aufstellschwimmbecken von bis zu 135m³ und ist sehr einfach zu verwenden.

Eigenschaften:

- Leicht und kompakt
- Temperatur Sicherheitsschalter enthalten
- Heiztemperatur bis zu 35°C, (Wasserausgang)
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 32 mm Schlauchanschluss
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- Die Durchflußrate ist gleich: 0,8 m³/h
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 5 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher

Generiert am: 06.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme