

**NaanDan Tropfschlauch PE 16
mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 50cm
Schwarz 500m Typ Amnon PC
CNL (7020662)**



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Kapazität	1,6 ltr/h
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Maß	16 mm
Länge	500 m
Innen ø	14 mm
Max. Länge	220 m
Tropferabstand	50 cm
Wandstärke	39 mil
Wandstärke	1,0 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Abfließen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.
Öffnungsdruck: 1,0 bar.
Schließdruck: 0,2 bar.
Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar.
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.
Herstellungstoleranz: 3%.
Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

Generiert am: 25.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme