Hunter Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 1" Außengewinde 10bar 24VAC Schwarz Typ PGV-100-MM-B (7032963)



Hunter®



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Spannung	24VAC
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	66 °C
Тур	PGV-100-MM-B
Kapazität	0,7 - 150 L/Min
Maß	1"
Anschluss	Außengewinde

PRODUKTINFORMATIONEN

Empfohlen für Wohngebäude und kleine Gewerbeflächen. Die externe/interne manuelle Entlüftung ermöglicht eine schnelle und einfache Aktivierung am Ventil. Die Durchflussregelung maximiert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer des Systems.



Generiert am: 31.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

