Druckrohr gelocht PE40 25 mm x 1,8 mm Glatt 4bar Weiß 200m gebohrt alle 15cm (7024411)





TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Werkstoff	PE40
Anschluss	Glatt
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Arbeitsdruck	4 bar
Maß	25 mm
Länge	200 m
Innen ø	21,4 mm
Gelocht	15 cm
Wandstärke	1,8 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendung: Vorgestanztes LPDE wird hauptsächlich mit Knopftropfern oder Knopftropfer-Sets sowie Mikrosprinklern mit Widerhakenverbindungen verwendet.

Weißes LDPE: weiße Farbe wird bevorzugt, da es das Licht auf die Pflanzen reflektiert, was vorteilhaft für ihr Wachstum ist. Schwarzes LDPE hingegen absorbiert Licht, ist jedoch resistenter gegen bakterielles Wachstum im Rohr.

Generiert am: 30.10.2025



Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

