NaanDan Tropfschlauch PE 16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130micron 2,2ltr/h 33cm Braun 100m Typ TurfDrip CNL (7030184)



NaanDan by Rivulis



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Braun
Тур	TurfDrip CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Länge	100 m
Öffnungsdruck	0,5 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	0,5 - 4 bar
Wandstärke	47 mil
Wandstärke	1,2 mm
Kapazität	2,2 ltr/h
Maß	16 mm
Innen ø	13,6 mm
Max. Länge	102 m
Tropferabstand	33 cm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der NaanDan TurfDrip mit Amnon CNL-Tropfer ist ideal für die kommerzielle Tropfbewässerung bei großen Höhenunterschieden. CNL steht für "Compensated Non Leakage", was bedeutet, dass sich alle Tropfer gleichzeitig öffnen und schließen, sodass jeder Tropfer die gleiche Menge Wasser abgibt. Das spezielle TurfDrip-Material verleiht ihm zusätzliche Flexibilität, um ein Verdrehen in den Windungen vor und während der Installation zu vermeiden. Braune Spulen werden in Plastikfolie verpackt geliefert, sodass Sie überschüssigen Tropfschlauch in der Originalverpackung aufbewahren können. Öffnungsdruck: 1,0 bar. Schließdruck: 0,2 bar. Druckregelbereich: 1,0–4,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

