

**NaanDan Tropfschlauch PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 2,2ltr/h 33cm Braun
100m Typ TurfDrip CNL
(7030184)**



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Braun

Typ TurfDrip CNL

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Länge 100 m

Öffnungsdruck 0,5 bar

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 0,5 - 4 bar

Wandstärke 47 mil

Wandstärke 1,2 mm

Kapazität 2,2 ltr/h

Maß 16 mm

Innen ø 13,6 mm

Max. Länge 102 m

Tropferabstand 33 cm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der NaanDan TurfDrip mit Amnon CNL-Tropfer ist ideal für die kommerzielle Tropfbewässerung bei großen Höhenunterschieden. CNL steht für „Compensated Non Leakage“, was bedeutet, dass sich alle Tropfer gleichzeitig öffnen und schließen, sodass jeder Tropfer die gleiche Menge Wasser abgibt. Das spezielle TurfDrip-Material verleiht ihm zusätzliche Flexibilität, um ein Verdrehen in den Windungen vor und während der Installation zu vermeiden. Braune Spulen werden in Plastikfolie verpackt geliefert, sodass Sie überschüssigen Tropfschlauch in der Originalverpackung aufbewahren können. Öffnungsdruck: 1,0 bar. Schließdruck: 0,2 bar. Druckregelbereich: 1,0–4,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Generiert am: 10.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme