

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 15,72A 230VAC Schwarz Typ Seitlich SX 19/32 (7034992)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich SX
Werkstoff	ABS
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Phase	1
Minimale Umgebungstemperatur	-7 °C
Refrigerant	R32
Compressor Marke	Gree
Zahl der Fans	1



REBER
Bewässerungssysteme

Energy label

A

Durchfluss 7,5 m³/St

Bruttogewicht 74 Kg

Maß 50 mm

Typ 19/32

Gewicht 60 kg

Ampere 15,72 A

Lärm 53 dB

Poolvolume 50-95 m³

Max. Poolvol. 95 m³

COP bei L15/W25 6.1 ~ 4.5

Heizleistung L15/W25 13.8 ~ 2.4 kW

Fan power 0,075 kW

Fan geschwindigkeit 500~750 Rpm

Lärm 33 dB

CO2 equivalent 0,51 ton

COP bei A27/W27 10 ~ 5.8

Heizleistung L27/W27 18.4 ~ 4.38 kW

Leistung 3.607 - 0.67 kW



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

L 1048 mm

H 770 mm

W 450 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Außentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Modul



REBER
Bewässerungssysteme

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 20.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme