

**Druckrohr gelocht PE40 32 mm
x 2,0 mm Glatt 4bar Weiß 100m
gebohrt alle 15cm (7024415)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Werkstoff PE40

Anschluss Glatt

Maximale Umgebungstemperatur 35 °C

Arbeitsdruck 4 bar

Maß 32 mm

Länge 100 m

Innen ø 28 mm

Gelocht 15 cm

Wandstärke 2,0 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendung: Vorgestanztes LPDE wird hauptsächlich mit Knopftropfern oder Knopftropfer-Sets sowie Mikrosprinklern mit Widerhakenverbindungen verwendet.

Weiße LDPE: weiße Farbe wird bevorzugt, da es das Licht auf die Pflanzen reflektiert, was vorteilhaft für ihr Wachstum ist. Schwarzes LDPE hingegen absorbiert Licht, ist jedoch resistenter gegen bakterielles Wachstum im Rohr.

Generiert am: 30.10.2025



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme