

**3-Wege Ventil, L-Bohrung L-  
Bohrung PVC-U 1 1/2"**  
**Innengewinde 1,5bar 24VAC**  
**Weiß Typ Electronic Seitlich**  
**(7018962)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	Electronic
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor 24VAC
Griff-Farbe	Rot
Schaltzeit	26 Sek.
Material Dichtung	PTFE/EPDM
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Innengewinde
Spannung	24VAC
Torque	7 Nm
Arbeitsdruck	1,5 bar
Maß	1 1/2"

# PRODUKTINFORMATIONEN



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Das elektronische 3-Wege-Ventil steuert die Warmwasserzufuhr in Ihren Pool über zwei Sensoren.

Ein Sensor ist in das Gehäuse des Ventils eingebaut, der andere wird über ein 10 Meter langes Kabel im Pool platziert.

Das Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur an und Sie können die gewünschte Temperatur manuell einstellen. Das Poolwasser wird automatisch durch die Wärmepumpe geleitet.

Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet das Ventil um und leitet das Wasser von der Pumpe direkt in den Pool.

**Generiert am: 09.03.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme