IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130micron 1,4ltr/h 30cm Schwarz 50m Typ Non PC (7006232)





TECHNISCHE DATEN

| Farbe | Schwarz |
|----------------|------------|
| Тур | Non PC |
| Werkstoff | PE |
| Filterung | 130 micron |
| Filterung | 120 mesh |
| Arbeitsdruck | 4 bar |
| Empf. Druck | 2 bar |
| Wandstärke | 46 mil |
| Wandstärke | 1,15 mm |
| Kapazität | 1,4 ltr/h |
| Maß | 16 mm |
| Тур | |
| Länge | 50 m |
| Innen ø | 13,7 mm |
| Max. Länge | 84 m |
| Tropferabstand | 30 cm |



| IDIT | | | | | | | |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| Bar | Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr | Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr | Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-10 ltr | | |
| 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 6,5 | | |
| 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 9,3 | | |
| 1,5 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 11,5 | | |
| 20 | 10 | 3.1 | 41 | 5.7 | 13.3 | | |

PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 05.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

