

**Rain Bird Pop-up-Regner**  
**Kunststoff 3/4" Innengewinde**  
**40°-360° Schwarz Typ 5004+PC**  
**& FC mit flow shut-off**  
**(7021632)**



**RAIN BIRD**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Werkstoff Kunststoff

Kapazität 3 - 36,6 L/Min

Anschluss Innengewinde

Strahlanstieg 13/25 °

Max diameter 30.4 m

Radius 7,6 - 15,2 m

Radius 4bar 10,6 - 15,2 m

Empf. Druck 1.7 - 4.5 bar

Typ 5004+PC & FC mit flow shut-off

Capacity 2.5bar 0,31-1,63 m<sup>3</sup>/h

Capacity 2bar 0,28-1,45 m<sup>3</sup>/h

Capacity 3bar 0,34-1,79 m<sup>3</sup>/h

Capacity 4bar 0,40-2,06 m<sup>3</sup>/h

Maß 3/4"

Sektor 40°-360°

Ausfahrhöhe 10 cm



Type 5000 13°											
Nr. 1			Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 3		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,20	8,6	2,5	0,32	9,2	2,5	0,41	9,5	2,5	0,62	10,1
3,5	0,24	8,8	3,5	0,38	9,4	3,5	0,49	9,9	3,5	0,74	10,8
4,5	0,27	8,8	4,5	0,44	9,4	4,5	0,56	10,1	4,5	0,84	11,0

Type 5000 25°																							
Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 2,5			Nr. 3			Nr. 4			Nr. 5			Nr. 6			Nr. 8		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,31	10,4	2,5	0,41	11,0	2,5	0,50	11,3	2,5	0,62	11,2	2,5	0,81	12,3	2,5	1,03	12,7	2,5	1,21	13,2	2,5	1,63	13,3
3,5	0,37	10,7	3,5	0,49	11,3	3,5	0,60	11,3	3,5	0,74	12,2	3,5	0,97	12,8	3,5	1,23	13,7	3,5	1,45	14,2	3,5	1,93	14,9
4,5	0,42	10,8	4,5	0,55	11,3	4,5	0,68	11,3	4,5	0,84	12,2	4,5	1,10	12,8	4,5	1,40	13,7	4,5	1,64	14,6	4,5	2,19	15,2

# PRODUKTINFORMATIONEN

Die 5000-Serie ist ein idealer Versenkregner für große Gärten und professionelle Anwendungen, die hohe Flexibilität und Langlebigkeit erfordern.

Die 5000-Serie passt perfekt zu den 5000 Rain Curtain Düsen und 5000 MPR-Düsen.

Die 5000-Serie ist mit vielen optionalen Funktionen ausgestattet, wie z.B. der Plus Flow Durchflussabschaltung (PL).

Sie reduziert Arbeitszeit beim Spülen oder Düsenwechsel, da jeder Regner einzeln abgeschaltet werden kann.

Der Druckregler PRS (R) und das SAM Seal-A-Matic-Auslaufsperrventil sparen Wasser, das Edelstahl (SS) Steigrohr verringert Vandalismus in öffentlichen Bereichen und eine lilafarbene Abdeckung (NP) kennzeichnet Brauchwassersysteme.

Vormontiert mit 3,0-mm-Düse

## Generiert am: 08.03.2026

Reber Beregnung GmbH  
 Gottlieb Daimler Str. 2  
 67227 Frankenthal  
 Deutschland  
 +49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
 Bewässerungssysteme