

Honeywell Filterkombination Messing 1" Außengewinde 16bar DN25 DVGW Typ FK-06 (7003839)



Honeywell



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----|-------|
| Typ | FK-06 |
|-----|-------|

| | |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| Zulassung | DVGW |
|-----------|------|

| | |
|-----------|--|
| Bedienung | |
|-----------|--|

| | |
|-------------|---------|
| Griff-Farbe | Schwarz |
|-------------|---------|

| | |
|----------------------|------------|
| Material Hebel/Griff | Kunststoff |
|----------------------|------------|

| | |
|----------------|-----------|
| Material Kugel | Edelstahl |
|----------------|-----------|

| | |
|-----------------|---------|
| Material Klappe | Messing |
|-----------------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|-----|
| Material Dichtung | NBR |
|-------------------|-----|

| | |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Außengewinde |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 40 °C |
|-----------------|-------|

| | |
|----------------|---------------------|
| Max Durchfluss | 6 m ³ /h |
|----------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Maximale Umgebungstemperatur | 55 °C |
|---------------------------------|-------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 16 bar |
|--------------|--------|

| | |
|-----|----|
| Maß | 1" |
|-----|----|



REBER
Bewässerungssysteme

| | |
|-------|--------|
| Länge | 180 mm |
|-------|--------|

| | |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

| | |
|-------------|-------|
| Durchmesser | 61 mm |
|-------------|-------|

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 1.5 kg |
|---------|--------|

ABMESSUNGEN

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 180 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Ct-1 | 111 mm |
|------|--------|

PRODUKTINFORMATIONEN

Die spülbaren Filterkombinationen FK-06 gewährleisten eine kontinuierliche Versorgung mit gefiltertem Wasser. Sie verhindern das Eindringen von Fremdkörpern wie Rostpartikel, Hanffasern und Sandkörnern. Die Ansammlung von Fremdkörpern im Boden des Filtertopfes kann durch Rückspülung leicht entfernt werden. Das Druckreduzierventil verhindert Überdruckschäden und reduziert den Wasserverbrauch. Die Geräte entsprechen den DIN/DVGW-Anforderungen. Die kompakten Baumaße ermöglichen den Einbau der Filterkombination auch bei beengten Platzverhältnissen.

- Zum Einstellen genügt eine Drehung am Einstellknopf
- Die Einstellung ist direkt an der Einstellanzeige ablesbar
- Gefilterte Wasserversorgung auch während der Spülung
- Eingangsdruckausgleich - schwankender Eingangsdruck hat keinen Einfluss auf den Ausgangsdruck
- Filter und kompletter Filtertopf sind austauschbar

Generiert am: 30.10.2025



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme