

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 2"/63mm DIN Flansch 4bar Typ SMDD750 (7029507)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Glasfaser

Anschluss DIN Flansch

Arbeitsdruck 4 bar

Max. Temp. 40 °C

Typ SMDD750

Kapazität 13 m³/h

Maß 2"/63mm

Sandmenge 795 kg

Filterfläche 0.44 m²

Max Durchfluss 18 m³/h

Max. Poolvol. 65 m³

ABMESSUNGEN

B 772 mm

C 2044 mm





PART NO.	B mm	C mm	K mm	V mm	H mm	L mm	X mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7029507	772	2044	113	1780	1713	120	2011	1938	678	1586	1383
7029508	923	2268	190	1930	1780	155	2183	2113	735	1433	733
7029509	1110	2270	220	1950	1820	176	2215	2115	1045	1450	750
7029510	1229	2243	150	1900	1750	176	2788	2088	1045	1449	749
7029511	1442	2313	200	1975	1800	218	2258	2158	1202	1514	814
7029512	1644	2285	200	1950	1800	218	2230	2130	1202	1529	829
7029513	1839	2260	320	2010	1920	315	2205	2105	1755	1489	789
7029514	2024	2398	320	2100	1920	245	2343	2343	1755	1489	789

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Sandfilter SMDD von Waterco ist eine verbesserte Version der SMD-Serie. Neben der Mikron-Glasfaser-Wickeltechnologie und der seitlichen "Fischflossen"-Konfiguration wurden auch das Easy Reach Air Release System und die Serviceluke mit eingebunden. Das SMDD-Modell ist in den Druckstufen 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1,2 m Sohlentiefe
- Ultraglatte Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Wartungsluke
- leicht erreichbare Entlüftung
- Flanschverbindungen
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 26.05.2026



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme