

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD1800 (7029505)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Glasfaser

Anschluss DIN Flansch

Arbeitsdruck 2,5 bar

Max. Temp. 50 °C

Typ SMD1800

Kapazität 76 m³/h

Maß 4"/110mm

Sandmenge 4205 kg

Filterfläche 2.54 m²

Max Durchfluss 102 m³/h

Max. Poolvol. 380 m³

ABMESSUNGEN

A 1863 mm

B 1839 mm

C 1985 mm





PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020440	2/30 mm	813	792	1059	324	262	381	1200	1302	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	160
7020460	2/30 mm	816	1101	1000	310	303	348	1400	1510	200
7020501	2/30 mm	917	1200	1000	310	303	348	1124	1034	100
7020502	2/30 mm	1083	1482	1000	310	303	348	1004	1014	200
7020503	2/30 mm	1124	1644	1000	310	303	348	1101	1010	200
7020504	2/30 mm	1180	1644	1000	303	474	620	757	410	180
7020505	4/110 mm	1800	1800	1000	303	474	620	757	410	200
7020506	4/110 mm	1864	2042	2003	303	474	620	750	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020440	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	676	1230	1023
7020450	2/30 mm	1580	1482	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020501	2/30 mm	1000	1210	170	1045	1282	1770	1005	1000	744
7020502	2/30 mm	1580	1400	170	1030	1030	1780	1040	1154	780
7020503	2/30 mm	1610	1600	210	1030	1080	1800	1000	1004	840
7020504	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1830	1000	1101	780
7020505	4/110 mm	1610	1430	210	1000	767	1830	1000	1180	767
7020506	4/110 mm	1810	1430	210	1000	767	1830	1000	1180	767
7020506	4/110 mm	1780	1350	240	1010	750	1800	1100	1160	750

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme