## NaanDan Tropfschlauch PE 16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130micron 1,6ltr/h 33cm Braun 100m Typ TurfDrip Sub Surface (7030182)



NaanDan by Rivulis



## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Braun
Тур	TurfDrip Sub Surface
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Länge	100 m
Innen ø	13,6 mm
Öffnungsdruck	0,5 bar
Tropferabstand	33 cm
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	0,5 - 4 bar
Wandstärke	47 mil
Wandstärke	1,2 mm
Kapazität	1,6 ltr/h
Maß	16 mm
Max. Länge	125 m



## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Der NaanDan TurfDrip mit Amnon PC AS Tropfer ist ideal für die kommerzielle Tropfbewässerung von Bodendeckern, dichten Pflanzungen, Heckenreihen und Bäumen. AS steht für Anti-Syphon, was bedeutet, dass Sie diese Tropfleitung sowohl ober- als auch unterirdisch verlegen können. Der glatte Amnon AS Tropfer verfügt über ein Anti-Wurzel-Design, das verhindert, dass Wurzeln in das Tropferlabyrinth eindringen und es verstopfen. Das spezielle TurfDrip-Material verleiht ihm zusätzliche Flexibilität, um ein Verdrehen in den Windungen vor und während der Installation zu vermeiden. Braune Windungen werden in Plastikfolie verpackt geliefert, sodass Sie überschüssigen Tropfschlauch in der Originalverpackung aufbewahren können. Druckregelbereich: 0,5–4,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

## **Generiert am: 30.10.2025**

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

