

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130micron 0,5ltr/h 20cm  
Schwarz 500m Typ Amnon PC  
CNL (7024185)**



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Kapazität	0,5 ltr/h
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Maß	16 mm
Länge	500 m
Innen ø	14 mm
Max. Länge	180 m
Tropferabstand	20 cm
Wandstärke	39 mil
Wandstärke	1,0 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Abfließen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.  
Öffnungsdruck: 1,0 bar.  
Schließdruck: 0,2 bar.  
Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar.  
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.  
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.  
Herstellungstoleranz: 3%.  
Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

**Generiert am: 25.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme