

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD2000 (7029506)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020440	2/30 mm	813	792	1059	324	282	381	1200	1302	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	180
7020500	2/30 mm	918	1107	1000	407	300	348	1100	1110	200
7020510	2/30 mm	937	1200	1000	370	303	308	1124	1034	100
7020520	2/30 mm	1083	1482	1000	510	303	348	1204	1214	200
7020530	2/30 mm	1124	1644	1000	510	303	308	1321	1331	220
7020540	4/110 mm	1300	1644	1004	603	474	620	1207	410	180
7020550	4/110 mm	1300	1830	1000	603	474	620	907	410	200
7020560	4/110 mm	1364	2042	1003	583	474	620	1100	420	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020440	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1400	1083	676	1230	1023
7020450	2/30 mm	1500	1482	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020500	2/30 mm	1600	1270	170	1045	1282	1170	1000	1000	1244
7020510	2/30 mm	1500	1400	170	1030	1030	1180	1040	1154	1180
7020520	2/30 mm	1610	1600	210	1010	1080	1300	1000	1204	1440
7020530	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1330	1200	1101	1300
7020540	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1070	1330	1200	1180	1307
7020550	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1070	1330	1100	1180	1307
7020560	4/110 mm	1700	1550	240	1010	1080	1300	1100	1180	1300

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Bettiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme