

**IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130micron
4,3ltr/h 30cm Schwarz 100m
Typ Non PC (7006238)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Non PC

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 2 bar

Wandstärke 46 mil

Wandstärke 1,15 mm

Kapazität 4,3 ltr/h

Maß 16 mm

Länge 100 m

Innen ø 13,7 mm

Max. Länge 39 m

Tropferabstand 30 cm

IDIT					
Bar	Q = LRH-IDIT 16-1.4ltr	Q = LRH-IDIT 16-2.3ltr	Q = LRH-IDIT 16-3.1ltr	Q = LRH-IDIT 16-4.3ltr	Q = LRH-IDIT 16-10ltr
0.5	0.9	1.5	2.0	2.8	6.5
1.0	1.3	2.1	2.9	4.0	9.3
1.5	1.6	2.6	3.6	4.9	11.5
2.0	1.9	3.1	4.1	5.7	13.3



PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme