IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130micron 4,3ltr/h 30cm Schwarz 100m Typ Non PC (7006238)





TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	Non PC
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	2 bar
Wandstärke	46 mil
Wandstärke	1,15 mm
Kapazität	4,3 ltr/h
Maß	16 mm
Länge	100 m
Innen ø	13,7 mm
Max. Länge	39 m
Tropferabstand	30 cm

IDIT							
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-10 ltr		
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5		
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3		
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5		
2,0	1,9	3,1	4.1	5,7	13,3		



PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

