

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 3"/90mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD900 (7029499)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020440	2/30 mm	813	792	1059	304	325	381	1200	1332	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	100
7020500	2/30 mm	918	1101	1000	400	300	348	1100	1110	200
7020550	2/30 mm	937	1200	1000	510	303	308	1124	1034	100
7020600	2/30 mm	1083	1483	1000	510	303	348	1204	1214	200
7020650	2/30 mm	1184	1644	1000	510	303	308	1321	1331	200
7020800	4/110 mm	1700	1644	1004	603	474	620	1207	410	180
7020900	4/110 mm	1800	1800	1000	603	474	620	1307	410	200
7020950	4/110 mm	1964	2042	1003	593	474	620	1307	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020440	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1400	1083	670	1230	1003
7020450	2/30 mm	1500	1480	100	1033	1100	1100	700	1400	1000
7020500	2/30 mm	1600	1470	170	1045	1200	1170	1000	1000	1424
7020550	2/30 mm	1500	1400	170	1030	1000	1100	1000	1104	1000
7020600	2/30 mm	1610	1600	210	1010	1000	1000	1000	1004	440
7020650	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1000	1000	1000	1101	1000
7020800	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1000	1000	1000	1100	1000
7020900	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1000	1000	1000	1100	1000
7020950	4/110 mm	1700	1330	240	1010	1000	1000	1100	1100	1000

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme