Profec Wasserzähler
Trockenläufer Messing 2"
Außengewinde 16bar 0,1A
10m³/h DN40 24V Blau CE/MID
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet
waagerecht mit Pulsoption







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Тур	TL Multijet
Werkstoff	Messing
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-A/MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Тур	waagerecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität Qmax	20 m³/h
Kapazität Qn	10 m ³ /h
DN	1 1/2 "
Maß	2"
Pulseoption	100 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.2 m ³ /St



Q3 ISO 4064 (2005)	16 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	20 m ³ /St
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	245/300 mm
DN	40
Breite	124 mm
Durchmesser	1 1/2 "

ABMESSUNGEN

H 147 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal Deutschland +49 (0) 6233 3772 - 0



info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

