

**NaanDan Tropfschlauch PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 20cm
Schwarz 300m Typ Amnon PC
CNL (7020700)**



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Amnon PC CNL
-----	--------------

Werkstoff	PE
-----------	----

Filterung	130 micron
-----------	------------

Filterung	120 mesh
-----------	----------

Kapazität	1,6 ltr/h
-----------	-----------

Öffnungsdruck	1 bar
---------------	-------

Arbeitsdruck	4 bar
--------------	-------

Empf. Druck	1 - 4 bar
-------------	-----------

Maß	20 mm
-----	-------

Länge	300 m
-------	-------

Innen ø	17,6 mm
---------	---------

Max. Länge	160 m
------------	-------

Tropferabstand	20 cm
----------------	-------

Wandstärke	47 mil
------------	--------

Wandstärke	1,2 mm
------------	--------



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Abfließen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.
Öffnungsdruck: 1,0 bar.
Schließdruck: 0,2 bar.
Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar.
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.
Herstellungstoleranz: 3%.
Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

Generiert am: 05.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme