## Profec Wasserzähler Trockenläufer Gusseisen DN100 DIN Flansch 10bar 0,01A 60m³/h 24V Blau LXLC/FX Typ Woltman waagerecht mit Pulsoption







## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Blau
Тур	Woltman
Werkstoff	Gusseisen
Modell	LXLC/FX
Material Flansch	Gusseisen
Material Dichtung	Gummi
Anschluss	DIN Flansch
Pulse	100 ltr
Тур	waagerecht mit Pulsoption
Spannung	24V
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	100 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qmax	120 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qn	60 m <sup>3</sup> /h
Maß	DN100
Q1 ISO 4064 (2005)	1.25 m <sup>3</sup> /St



Q3 ISO 4064 (2005)	100 m <sup>3</sup> /St
Q4 ISO 4064 (2005)	125 m <sup>3</sup> /St
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Länge	250 mm
Durchmesser	4 "
Lochkreis	180 mm

## **ABMESSUNGEN**

Н	289 mm
Einbaumass	250
PCD	180 mm

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

**Generiert am: 30.10.2025** 

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2 67227 Frankenthal Deutschland



+49 (0) 6233 3772 - 0 info@reberberegnung.de http://www.reberberegnung.de

