

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN100 DIN Flansch 10bar
0,01A 60m³/h 24V Blau
LXLC/FX Typ Woltman
waagerecht mit Pulsoption**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Woltman

Werkstoff Gusseisen

Modell LXLC/FX

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Pulse 100 ltr

Typ waagrecht mit Pulsoption

Spannung 24V

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 100 m³/h

Kapazität Qmax 120 m³/h

Kapazität Qn 60 m³/h

Maß DN100

Q1 ISO 4064 (2005) 1.25 m³/St



Q3 ISO 4064 (2005) 100 m³/St

Q4 ISO 4064 (2005) 125 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 250 mm

Durchmesser 4 "

Lochkreis 180 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 250

H 289 mm

PCD 180 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme