

Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN50
DIN Flansch 10bar 15m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(7021129)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 25 m³/h

Kapazität Qmax 30 m³/h

Kapazität Qn 15 m³/h

Maß DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 1 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 25 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 31.25 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.0002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 200 mm

Durchmesser 2 "

Lochkreis 125 mm

ABMESSUNGEN

Einbaumass 200

H 248 mm

PCD 125 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme