

**NaanDan Tropfschlauch PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130micron 1,6ltr/h 50cm
Schwarz 300m Typ Amnon PC
AS (7018986)**



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Ammon PC AS

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Kapazität 1,6 ltr/h

Öffnungsdruck 0,5 bar

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 0,5 - 4 bar

Maß 20 mm

Länge 300 m

Innen ø 17,6 mm

Max. Länge 340 m

Tropferabstand 50 cm

Wandstärke 47 mil

Wandstärke 1,2 mm



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amnon PC (druckkompensierte) AS (Anti-Siphon)-Flachtropfer reduziert die Saugwirkung in der Ablassphase, um ein Blockieren zu verhindern.

Öffnungsdruck: 0,5 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar.

Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: ideal für die unterirdische Tropfbewässerung (Subsurface Drip Irrigation = SDI) sowie für die oberirdische Bewässerung.

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme