

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 10,61A 400VAC Schwarz Typ Seitlich PX 25T/32 (7028289)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich PX
Werkstoff	ABS/Edelstahl
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Herz	50 Hz
Refrigerant	R32
Compressor Marke	Mitsubishi
Energy label	A
Durchfluss	8,5 m ³ /St
Bruttogewicht	132 Kg
Maß	50 mm
Typ	25T/32
Spannung	400VAC
Gewicht	111 kg
Ampere	10,61 A
Lärm	42 dB



Phase	3
Poolvolume	75-130 m ³
Max. Poolvol.	130 m ³
COP bei L15/W25	7,24 - 4,65
Heizleistung L15/W25	18,6 - 4,68 kW
Fan power	0,075 x 2 kW
Fan geschwindigkeit	400 - 800 Rpm
Lärm	26 dB
CO2 equivalent	0,81 ton
Zahl der Fans	2
COP bei A27/W27	13,32 - 6,18
Heizleistung L27/W27	25,5 - 5,7 kW
Leistung	6,78 - 0,35 kW

ABMESSUNGEN

L	1165 mm
H	1275 mm
W	470 mm



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 15.01.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de



REBER
Bewässerungssysteme

