



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Spannung	24VAC
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	66 °C
Typ	PGV-101-GB
Kapazität	0,7 - 150 L/Min
Maß	1"
Anschluss	Innengewinde
Typ	mit Durchflussregelung

## PRODUKTINFORMATIONEN

Empfohlen für Wohngebäude und kleine Gewerbeflächen. Die externe/interne manuelle Entlüftung ermöglicht eine schnelle und einfache Aktivierung am Ventil. Die Durchflussregelung maximiert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer des Systems.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 26.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme