

**PSH Schwimmbadpumpe  
PP/GF30 1 1/2" Innengewinde  
1,7A 230VAC Schwarz Typ  
Micro 33 (7032212)**



 P S H



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 416
Pumpengehäuse	PP/GF30
Material Laufrad 1	Noryl
Material (Deckel)	PP/GF30
Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
Anschluss	Innengewinde
Länge	432 mm
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Breite	176 mm
Höhe	218.6 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Micro 33
Kapazität	9,9 m <sup>3</sup> /h



Leistung 0,33 PS



Maß 1 1/2"

Gewicht 7.4 kg

Leistung 0.25 kW

Förderhöhe 11

Ampere 1,7 A



## PRODUKTINFORMATIONEN

Speziell für kleine Pools, oberirdische Pools und Spa's entwickelt.

Merkmale:

- Anschluss: Innengewinde
- Selbstansaugend
- Geeignet für den Betrieb mit Salzelektrolysegeräten und Meerwasser bis zu 3,5% (35gr/L)
- Wärmeschutz inklusive
- Lieferung mit 1m Kabel mit Schukostecker
- Isolationsklasse: F
- Schutz: IP55
- Motor: 50 Hz/2900 U/min mit Option auf 60 Hz
- Max. Wassertemperatur: 40°C



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme