

**Hunter Magnetventil  
glasfaserverstärktes Nylon 1,5"  
Innengewinde 15bar 24VAC  
Typ ICV-151-GB mit  
Durchflussregelung (7032974)**



**Hunter®**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	indirekt wirkend, mit flow control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	24VAC
Min. Eingangsdruck	1.5 bar
Arbeitsdruck	15 bar
Typ	ICV-151-GB
Kapazität	0,4 - 568 L/Min
Material Gehäuse	glasfaserverstärktes Nylon
Maß	1,5"
Typ	mit Durchflussregelung
Max. Temp.	66 °C

## PRODUKTINFORMATIONEN

ICV-Ventile können Drücke von bis zu 15 bar aushalten und gleichzeitig die ständigen Schläge, die solche Kräfte erzeugen, bewältigen. Die Ventile sind standardmäßig mit einer gewebeverstärkten EPDM-Membran und -Sitz sowie einer Durchflussregelung ausgestattet.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 10.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme