

**DAB Tauchpumpe Edelstahl
304 2" Innengewinde 4,2A
230VAC Edelstahl Typ Feka VS
550 M-A mit Schwimmer
(7047227)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	50 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	2 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	Feka VS 550 M-A
Leistung	0,75 PS
Max. Förderhöhe	7,4 M
Maß	2"
Schwimmer	Ja



REBER
Bewässerungssysteme

Spannung	230VAC
----------	--------

Leistung	0.55 kW
----------	---------

Ampere	4,2 A
--------	-------

Max Durchfluss	20 m ³ /h
----------------	----------------------

ABMESSUNGEN

Cb-1	98 mm
------	-------

Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------



L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



REBER
Bewässerungssysteme



PRODUKTINFORMATIONEN

Netzkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Stecker für die einphasige Version.

Installation: fest oder tragbar, vertikale Position.

Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter

Geeignet für häusliches Abwasser als Feststoffabwasser mit einer Größe bis zu 50 mm.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme