

Flotide Wärmepumpe Inverter
ABS 50 mm 9.9A 230VAC
Schwarz Typ Seitlich Inver UK
Plug 9/32 (7042936)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Seitlich Inver UK Plug |
| Werkstoff | ABS/Edelstahl |
| Condensor | Titan |
| Fan orientation | Horizontal |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 9 °C |
| Herz | 50 Hz |
| Maximale Umgebungstemperatur | 43 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -7 °C |
| Refrigerant | R32 |
| Compressor Marke | Gree |
| Energy label | A |
| Durchfluss | 4 m ³ /St |
| Bruttogewicht | 42 Kg |



| | |
|----------------------|------------------------|
| Maß | 50 mm |
| Typ | 9/32 |
| Spannung | 230VAC |
| Gewicht | 54 kg |
| Ampere | 9.9 A |
| Lärm | 48 dB |
| Phase | 1 |
| Poolvolume | 25 ~ 45 m ³ |
| Max. Poolvol. | 45 m ³ |
| COP bei L15/W25 | 6.0 ~ 4.1 |
| Heizleistung L15/W25 | 6.5 ~ 1.2 kW |
| Fan power | 0.04 kW |
| Fan geschwindigkeit | 550 ~ 800 Rpm |
| Lärm | 28 dB |
| CO2 equivalent | 0.27 ton |
| Zahl der Fans | 1 |
| COP bei A27/W27 | 10.0 ~ 5.8 |
| Heizleistung L27/W27 | 9.0 ~ 2.4 kW |
| Leistung | 2.250 ~ 0.36 kW |



ABMESSUNGEN

H 618 mm

L 888 mm

W 360 mm

Generiert am: 27.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme