

**Praher 3-Wege-Kugelhahn L-
Bohrung PVC-U 40 mm
Klebemuffe 3bar DN32 24VAC
Grau Typ L-Bohrung Seitlich
(0111525)**



**PRAHER
GROUP**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	L-Bohrung
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor 24V
Griff-Farbe	Rot
Welle	PVC
Schaltzeit	26 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	PTFE/EPDM
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24VAC
Temperaturbereich	0°C - 60°C
Leistung	8 W
Arbeitsdruck	3 bar
Maß	40 mm



ABMESSUNGEN

ØDf

32 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Generiert am: 07.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>

